

Használati utasítás

Termék megnevezése:

Kisméretű tömör tégla.



Mérete:

250*120*65

Alkalmazási terület:

Teherhordó falak, pillérek, boltozatok, pincefalak építésére alkalmas falazó anyag.

Anyagszükséglet (db/m²):

12 cm fal szélesség esetén: 51 db/m²

25 cm fal szélesség esetén: 102 db/m²

38 cm fal szélesség esetén: 153 db/m²

Beépítési előírások:

Teherhordó falként többrétegű falszerkezetben építhető.

Válaszfal csak méretezett válaszfal alapra, illetve szilárd, megfelelő teherbírású födémre építhető.

Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazó habarccsal kell kiegyenlíteni.

A válaszfalazatot kétsoronként a vízszintes fugáknál a tartószerkezeti falhoz kell csatlakoztatni

A válaszfal felső síkja és a födém között 2-3 cm-t kell hagyni a mennyezethez történő rögzítéshez, ennek megfelelően kell kiosztani a sorokat. A legfelső sort a födémhez kell kiékelni.

A téglasorok felrakásánál a téglákat teljes felületű habarcságyba kell helyezni.

Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 8-16 mm között változhat, átlagosan 1,2 cm.

A vízszintes habarcs hézag kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy a téglák külső élei teljesen ki legyenek töltve habarccsal.

A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni.

A téglák végleges helyükre illesztésénél, a hagyományos téglafalaknál meg szokott kőműveskalapácsot kell használni.

A téglákat kötésben kell falazni.

A téglákat nyári melegben nagy pórusterfogatuk miatt falazás előtt locsolással nedvesíteni kell, hogy ne szívják el túl gyorsan a vizet a habarcsból.

Az épületgépészeti vezetékek hornyait horonymaróval lehet elkészíteni. Az áttöréseket fúróval vagy lyukfűrészsel lehet kialakítani. A hornyok kialakításánál ügyelni kell arra, hogy azok ne veszélyeztessék a fal szilárdságát.

A hornyokat csak a válaszfal egyik oldalára szabad készíteni az alábbi méretkorlátokkal: Szélesség: max. 3 cm.

Mélység: függőleges horonynál max. 4,5 cm. Egyéb horony – max. 3 cm.



Északmagyar Téglaiipari Kft.

3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.
Telefon: 06-48/534-100, 06-20/340-6790

Honlap: www.eszakmagyartegla.hu

E-mail: eszakteglakft@gmail.com

szallitas@eszakmagyartegla.hu



Egymással szemben elhelyezkedő pontszerű bemarásokat – pl. dugaszoló aljzatok, kapcsolók, elosztódobozok – egymástól legalább a falvastagság értékével el kell tolni.

Tárolás:

A tárolást szilárd burkolatú síkfelületen maximum 3 sor magasan lehet tárolni. Szabad ég alatt történő tárolás esetén a téli időszakban és hosszabb nyári napsütés esetén (a rakatokon lévő fólia nem UV álló) célszerű takarással védeni az időjárás káros hatásaitól.

Rakodás:

Gépi rakodás esetén a raklapokat villás targoncával vagy daruvillával (daru esetén) lehet végezni. Kézi rakodás esetén a téglákat dobálni, egymásnak ütni tilos.

Szállítás:

A falazóelemek szállítása raklapok történik. A raklapok egymásra nem helyezhetőek szállítás céljából.

A szorosan egymás mellé rakott raklapok csomagolása, valamint a rajtuk lévő falazóelemek sérülhetnek ezért célszerű kisebb hézagot hagyni köztük.

A rakatok megfelelő rögzítéséről gondoskodni kell.

A teljesítménynyilatkozatban megadott tömeg értékek a szállítás során nem mérvadóak, mivel a szabadban tárolt téglák tömege az esetleges vízfelvétel miatt 10-20 %-ban változhat.